

## IMPRIMANTE INDUSTRIELLE LASER CONTINUE COMPACTE



PP 3034 avec option Stacker iPS3034

La PP 3034 est l'imprimante laser listing idéale pour les applications où l'espace de travail est limité.

Basée sur un moteur d'impression mature, compact et équipé d'une unité de contrôle haute performance éprouvée, la PP3034 répond aux exigences et complète parfaitement la famille d'imprimante laser continue de PSI.

La PP3034 permet d'imprimer 32 pages/min ( 2267 lignes/min) sur une largeur de papier jusqu'à 12'' avec une résolution de 600x600 dpi. Avec son design compact elle n'occupe que 1m<sup>2</sup> au sol.

En Option, un récepteur de papier peut-être ajouté à l'imprimante PP3034; dérivé de la célèbre gamme « IPS » conçue par PSI pour sa gamme d'imprimante laser. Il peut emmagasiner jusqu'à 2000 pages sans intervention de l'opérateur.

La PP3034 est conçu pour les applications tel que l'impression de Listings, de Formulaires en continu, de Documents de Production ; d'Etiquettes Datamatrix/Cheshire et autres.



Cassette Tracteur pour entrée papier étendue



Stacker de papier Intelligent (IPS) - option



Changement facile de la cartouche de toner

### Caractéristiques Clés

Performance:  
32 pages / minute  
2,267 lignes / minute

Largeur de papier jusqu'à  
305 mm (12 pouces)

Résolution :  
600 x 600 dpi

Empilement précis,  
sans intervention de l'opérateur  
(iPS 3034) jusqu'à 2000 pages

Design compact

Espace réduit au sol

Manipulation aisée & conviviale

Installation facile

Tear-Off pour la séparation des  
formulaires

### Applications

Logistique

Administration

Industrie

Agence de voyages

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VITESSE D'IMPRESSION: 32 pages / minute (en impression 12" de largeur – 305mm)  
RESOLUTION: 2267 lignes minutes à 6 lignes/pouces  
600x 600 dpi  
VOLUME D'EDITION: 50.000 pages par mois

TECHNOLOGIE: Méthode Electrophographique au moyen de diode laser  
Un composant de toner / développeur système  
Fusion par chaleur et pression à température réglable

PANNEAU DE CONTROLE: Deux lignes LCD (16 caractères par ligne) ; Touches de fonctions : en ligne (ONLINE) ; Changement de papier (FORMFEED) ; menu (MENU) ; Annuler (CANCEL)

DIAGNOSTICS: Autotest ; hexdump  
POIDS: 40 kg (consommable inclus)  
DIMENSIONS: Imprimante 539 x 498 x 588 (l x H x P)  
CLAVIER: Touches de membrane avec Start/Stop LED  
TENSION: 220 – 240 VAC

ALIMENTATION ELECTRIQUE: Max. 6,5 A ; 50-60 Hz  
En fonctionnement : < 800 W moyenne (< 1300 W max)  
En position Stand-by : < 110 W moyenne (< 1200 W max)  
En position Sommeil : < 45 W moyenne

CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT: En service: +15 to +35 °C 15 à 85% réél d'humidité

NIVEAU SONORE: 60 db(A) en fonctionnement  
DUREE DE VIE: 2 000 000 pages

CERTIFICATIONS: VDE/ GS, UL, C-UL, FCC, GOST-R

## GESTION PAPIER

TYPE: Formulaires en continu et étiquettes avec support bandes Caroll

ALIMENTATION PAPIER: 1 cassette tracteur en face avant

SORTIE PAPIER: Vers l'arrière avec -Tear-Off  
LARGEUR DE PAGE: Papier continu de 101,6 à 304,08 mm (4 à 12")  
LARGEUR D'IMPRESSION: Jusqu'à 279,4 mm (11")  
LONGUEUR DE PAGE: Imprimante / IPS 3034 : min 177,8 mm ; max 431,8 mm (7 à 17")  
Imprimante seul : 76,2 mm ; max 508 mm (3 à 20")  
POIDS: 64 à 157 g/m2

## CONNEXIONS

INTERFACES: Parallèle IEEE 1284  
Ethernet 10 BaseT/100BaseTX  
USB 2.0 (à venir)

EMULATIONS/ PDL: HP LaserJet 4 (PCL 5<sup>e</sup>, PJL), HP – GL/2  
POLICES: PCL / PJL Extensions  
45 polices vectorielles, 10 polices bitmap

CODES A BARRES: Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, 2/5 industrial,  
2/5 interleaved, EAN 8/13 Add on 2/5, Postnet, MSI,  
UPC-A, UPC-E, KIX-Code, ECC 200, Datamatrix Code

Option convertisseur de flux de données disponibles pour IPDS et IGP.

## UNITES DE CONTROLE

PROCESSEUR: PowerPC  
MEMOIRE DE DONNEES: 128 Mo en Standard  
PROGRAMME ET MEMOIRE POLICE: 32 Mo Flash EPROM  
CONTROLE DU STACKER: Permet les mises à jour logicielles sur place  
Prise en charge de l'option iPS3034 (Stacker)

## CONSOMMABLES

CARTOUCHES: 18000 pages ( format A4 à 5% de couverture du toner)

## OPTIONS

iPS 3034: Assure empilement précis en sortie des formulaires jusqu'à 2.000 pages sans intervention de l'opérateur  
DIMENSIONS: iPS : 506 x 720 x 1120 mm (lxHxP)  
Imprimante / iPS : 539 x 1210 x 1120 mm (lxHxP)

Pilotes d'impression pour Windows 3.x/95/98/NT 4.0/2000/XP/7 et Linux sont disponibles  
En outre, le logiciel de configuration d'imprimante (Windows 95/98/NT2000) le sélecteur de profil et de types d'appareils pour SAP R / 3 peut être téléchargé



Psi Laser GmbH



iPS 3034



Cartouche d'encre